


手作業用フレキシブルシャフトシリーズ (代表的な機種を掲載)

主用途：モータ・卓上ボール盤などに取付けて研磨、研削、バリ取り


No.216 / 3mm、6mmコレット付 / 1.3m長さ / ゴムグリップ付




No.CB-20 / 3mm、6mmコレット付 / 1.5m長さ / 細いスチールグリップ




No.SJ-1800 / 10mmドリルチャック付 / 1.8m長さ / ゴムクリップ付



No.540 / 6.5mmギアチャック付 / 1.3m長さ / 樹脂グリップ付



No.CMO-53 / 3mm、4mm、6mmコレット付 / 1.3m長さ / ゴムグリップ付



用途別選択表

(表13)

品番	取付可能な先端工具		適正回転数 (min ⁻¹)	軸受部	動力源					備考	
	軸径	最大外径×厚mm			◎印最適	○印適	電気ドリル	卓上ボール盤	汎用モータ		ディスクグラインダー
高速型	216 CB-20	3mm、6mm	砥石 32×32	3,600~20,000 (断続使用23,000)	オイルシール ペアリング	○	○	○	○	◎	●インナーシャフト交換可能
			ワイヤブラシ 50×10 75×10 パフ 75×10 ペーパー 60×25	1,200~10,000 (断続使用12,000)		◎	◎	◎	◎	◎	●インナーシャフト交換可能
強力型	SJ-1800	0.8~10mm	砥石 150×13 ワイヤブラシ 150×13 パフ 150×13	1,200~5,000 (断続使用7,000)	○	◎	◎				●研磨・研削の重作業 ●インナーシャフト交換可能
一般作業用	540 CMO-53	0.5~6.5mm	砥石 50×10	1,200~3,600	オイルメタル	◎	○	○			●インナーシャフト交換不可
			ワイヤブラシ 75×10 ペーパー 60×25			◎	○	○			

※汎用モータ、卓上グラインダー、ジスクグラインダーに取付けるには、専用カップリング (別売) が必要です。
※標準品の長さは一定ですが、ご希望長さの製作も可能です。

No.H-027


低回転でもトルク低下しない電子回路
ボリュームスイッチで細かく無段変速
先端工具交換は工具不要のワンタッチ
○手持ち部が細く (22mm径)、フレキシブルシャフトで
柔軟な加工が出来ます。



フレキシブルシャフト：100cm長さ
ロータリヘッド (H-035型) 85g重さ
チャッキング能力：0.5~3.2mm
モータ：AC100V / 90W
回転数 5,000~14,000min⁻¹ (r.p.m.) 無段変速
連続使用時間 30分
本体：145 (奥行) × 105 (幅) × 98 (高さ) mm
重量：約1.3kg

No.201-PM


○回転数が2段階に取出せ、研磨工具に
適した作業ができます。
○3mm、6mm軸付工具を取付けて作業ができます。
○グリップは作業しやすい22mm径のスチール製。



フレキシブルシャフト：1.5m長さ / 6mm、3mm
コレット付
モータ：AC100V / 200W
60Hz (9600min⁻¹ / 3500min⁻¹)
足踏スイッチ付
50Hz (8000min⁻¹ / 2900min⁻¹)
格納箱：240 (奥行) × 300 (幅) × 340 (高さ) mm
重量：約10kg

モータ付フレキシブルシャフト

各種作業用研磨機
可変速・高速回転や強力型等、
ご要望に応じたモータ部を製作。



(参考仕様)
フレキシブルシャフト：3m長さ
モータ：AC200V 三相 1.5kw
回転数：0~7000min⁻¹ (インバータ制御)
外付けON-OFFスイッチ付
本体：300 (奥行) × 440 (幅) × 505 (高さ) mm
重量：約45kg
詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。