

新ラバーボンド技術により砥石の剛性を高めることで摩耗が減り、バリに対する耐性がアップ。
砥石の割れ・欠けや形状変化も少なく、研磨力が安定して持続します。

一般鋼やステンレス鋼は勿論、チタン・ハイス等の難削材や黄銅・アルミ合金等の軟質材にも適しています。

タイプ UHD 剛性を高めています

Type UHD is more stiff than type M



CHECK!!

割れ・欠けが発生しにくく
バリに対する耐性がアップ



CHECK!!

砥石整形の時間を節約

【球形状】

CHECK!!

狭所の届きにくい所に

【ロング軸】

用途

- 二次バリを嫌うバリ取り
- ツールマークの目つぶし
- 加工キズや打痕修正
- 機械加工部品の穴、溝の面取り研磨
- タービンブレード研磨
- ステンレス等のRコーナ仕上げ
- 酸化皮膜除去



タイプ Type	直径×長さ mm Dia × length	軸径 mm Shank dia	許容回転数 min ⁻¹ (rpm) Max safe speed	品番 (粒度/色) Item No. (Grit/Color)		
				#80 エンジ (wine)	#120 白 (white)	#220 黄 (yellow)
UHD0413	φ4×13	φ3	30,000	UHD0413-80	UHD0413-120	UHD0413-220
UHD0617	φ6×17			UHD0617-80	UHD0617-120	UHD0617-220
UHD0820	φ8×20			UHD0820-80	UHD0820-120	UHD0820-220
UHD1020	φ10×20			UHD1020-80	UHD1020-120	UHD1020-220
UHD1320	φ13×20	φ3	20,000	UHD1320-80	UHD1320-120	UHD1320-220
UHD04R	φ4 (球)		30,000	UHD04R-80	UHD04R-120	UHD04R-220
UHD06R	φ6 (球)			UHD06R-80	UHD06R-120	UHD06R-220
UHD08R	φ8 (球)			UHD08R-80	UHD08R-120	UHD08R-220
UHD10R	φ10 (球)		20,000	UHD10R-80	UHD10R-120	UHD10R-220
UHD13R	φ13 (球)			UHD13R-80	UHD13R-120	UHD13R-220

ロング軸は受注生産
首下の最大長さは200mmまで、10本より製作を承ります

タイプ CFT 研削性を高めています

Type CFT is much aggressive than type CFS



マンドレル (別売)



H700R
マンドレル
(ホイール用)
2.34mm軸

タイプ CFE エコで経済的です

Type CFE is eco-friendly and economic



CHECK!!

砥石だけが交換できエコ

用途

- 各種金型の凹部研磨修正
- 歯車の微細バリ取り研磨
- 小さい刃物マーク取り
- 冷却フィンなどの溝の研磨



H704R
マンドレルⅡ
(ヘッド用)
2.34mm軸

タイプ Type	直径×厚み mm Dia × thickness	許容回転数 min ⁻¹ (rpm) Max safe speed	品番 (粒度/色) Item No. (Grit/Color)		
			#150 黒 (black)	#240 茶 (brown)	#320 緑 (green)
CFT223	φ22×3	15,000	CFT223-150	—	CFT223-320
CFE0622	φ6×22	15,000	CFE0622-150	CFE0622-240	CFE0622-320

重要

『製品廃番』について 長らく販売してまいりました「セラジスク金属用・アルミ用・非鉄用・石材用」、
「セラポイント MB、MBC タイプ」は受注生産品となり、「セラポイント MH タイプ」は生産終了となりました。